

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 09-212472

(43)Date of publication of application : 15.08.1997

(51)Int.Cl.

G06F 15/163

G06F 9/46

G06F 9/46

(21)Application number : 08-015662

(71)Applicant : TOSHIBA CORP

(22)Date of filing : 31.01.1996


(72)inventor : YANO HIDEYUKI
MIYAMOTO YUKIMASA

(54) MULTIPROCESSOR SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To conduct interruption control without laying many dedicated signal lines by dividing an interruption controller into interruption request detecting means, an interruption control means, and interruption signal generating means, and making them communicate through a bus.

SOLUTION: The interruption controller is divided into interruption request detecting devices 7-1 to 7-2, an interruption controller 6-1, and interruption signal generating devices 5-1 to 5-2, which communicate through the bus. The interruption generating devices 5-1 to 5-2 accept bus transactions from the interruption controller 6-1 through the bus 4-3, and assert and deassert interruption signals a1-a3 or a4-a6 according to reported information. The interruption controllers 6-1 controls the interruption signal generating operation of the interruption generating devices 5-1 to 5-2 according to the interruption requests detected by the interruption request detecting devices 7-1 to 7-2. Therefore, the interruption control which is flexibly adaptive to an increase in system scale is enabled.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 18.03.1997

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3059098

[Date of registration] 21.04.2000

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

特開平9-212472

(43) 公開日 平成9年(1997) 8月15日

(51) Int. CL ⁴	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 6 F 15/163 9/46		3 6 0	G 0 6 F 15/16 9/46	3 1 0 Q C 3 6 0 A

審査請求 有 請求項の数 6 O L (全 12 頁)


(21) 出願番号	特願平8-15662	(71) 出願人	00003078 株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
(22) 出願日	平成8年(1996) 1月31日	(72) 発明者	矢野 秀行 東京都青梅市末広町2丁目9番地 株式会 社東芝青梅工場内
		(72) 発明者	宮本 幸昌 東京都青梅市末広町2丁目9番地 株式会 社東芝青梅工場内
		(74) 代理人	弁理士 鈴江 武彦

(54) 【発明の名称】 マルチプロセッサシステム

(57) 【要約】

【課題】多数のCPUおよびI/Oを有する計算機システムにおける割り込み制御のための信号線の引き回しを低減する。

【解決手段】従来の割り込みコントローラが、割り込み要求検出装置7-1〜7-2/割り込み制御装置6-1/割り込み信号発生装置5-1〜5-2に分けられており、それぞれの間はバスを介して通信される。従って、バストランザクションにて割込制御のための各種情報を伝達することができるので、専用の信号線を多数引き回すことなく割り込み制御を実現でき、多数のCPUおよびI/Oを含むシステムに好適な割込制御を行うことが可能となる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 単一バス構成あるいは階層バス構成を有し、複数のCPUを備えたマルチプロセッサシステムにおいて、

1 / O装置からの割り込み要求信号の変化を検出する割り込み要求検出手段と、
前記複数のCPUそれぞれに割り込み入力端子に入力される割り込み信号を発生する割り込み信号発生手段と、
前記割り込み要求検出手段によって検出された割り込み要求に応じて、前記割り込み信号発生手段の割り込み信号発生動作を制御する割り込み制御手段とを具備し、
前記割り込み要求検出手段、割り込み信号発生手段、および割り込み制御手段はバスを介して互いに結合されており、前記割り込み要求検出手段は、前記割り込み要求信号の検出結果をバスターザクションによって前記割り込み制御手段に通知し、前記割り込み制御手段は、前記割り込み信号発生動作を制御するための情報をバスターザクションによって前記割り込み信号発生手段に通知するように構成されていることを特徴とするマルチプロセッサシステム。

【請求項2】 前記割り込み要求検出手段は物理的に前記1 / O装置の近傍に配置され、前記割り込み信号発生手段は物理的に前記CPUの近傍に配置されていることを特徴とする請求項1記載のマルチプロセッサシステム。

【請求項3】 前記割り込み要求検出手段は前記1 / O装置と同一の第1回路基板上に実装され、前記割り込み信号発生手段は前記CPUと同一の第2回路基板上に実装されていることを特徴とする請求項1記載のマルチプロセッサシステム。

【請求項4】 前記割り込み要求検出手段、割り込み信号発生手段、および割り込み制御手段の少なくとも1つは、それが結合されるバスに接続されている他のデバイスとバスインターフェース回路を共用することを特徴とする請求項1記載のマルチプロセッサシステム。

【請求項5】 前記割り込み制御手段は、同一機能を持つ少なくとも2つのデバイスを含む冗長構成を有し、それら各デバイスはその動作の有効／無効が設定可能に構成されていることを特徴とする請求項1記載のマルチプロセッサシステム。

【請求項6】 前記割り込み制御手段を構成する各デバイスは、割り込み制御処理を行うための制御情報を保持および管理する手段を有し、この手段は、対応するデバイスの有効／無効状態に関係なく動作するように構成されていることを特徴とする請求項5記載のマルチプロセッサシステム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】この発明は、単一バス構成あるいは階層バス構成を有し、複数のCPUを備えたマル

チプロセッサシステムに関し、特にマルチプロセッサシステムにおける割込制御技術に関する。

【0002】

【従来の技術】従来、マルチプロセッサシステムの割り込み制御は、1個の割り込みコントローラによって実現されていた。すなわち、各1 / O装置からの割り込み要求信号は全て割り込みコントローラに入力され、その割り込みコントローラによって、全てのCPUにそれぞれの割り込み信号が制御される。この場合、割り込みコントローラ内部では、割り込み要求に応じてどのプロセッサに割り込みをかけるかを判定する処理などが行われる。

【0003】しかしながら、マルチプロセッサシステムのシステム規模が大きくなると、最大実装可能CPU数、1 / O数が多くなり、CPUへの割り込み信号、1 / O装置からの割り込み要求信号の本数、膨大となり、割り込みコントローラをLSIで構成しようとした場合、ピン数が足らなくなるといった問題が生じる。

【0004】また、一般に、システム規模が大きくなると、1 / O装置、割り込みコントローラ、CPUは複数基板にまたがる事になり、割り込み関係の信号も基板をわたることになり、基板間信号の増大を招く事になる。

【0005】更に、通常、割り込み信号にはバリエーションなどのエラー防御が無く、これを長い距離にわたって引き回すと、ノイズによる誤動作を招きやすくなる恐れがある。現在では、16から20個程度のCPUを含むシステム構成が主流であるが、今後は、システム性能の向上のために、さらに多数のCPUがシステムに実装されることが予想される。従って、1個の割り込みコントローラを用いる従来の集中制御型の割込制御方式は、これからのシステムアーキテクチャでは採用することは困難である。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】上述したように、従来の割込制御方式は1個の割り込みコントローラによって実現されていたため、割り込みコントローラのピン数不足、基板にまたがる信号線の増加、ノイズによる信頼性の低下といった問題から、CPU数の大きい大規模なマルチプロセッサシステムなどに採用することは実際上困難であった。

【0007】この発明はこの様な点に鑑みてなされたものであり、専用の信号線を多数引き回すことなく割り込み制御を実現できるようにし、システム規模の増大に柔軟に対応可能な割込制御を行うことが可能なマルチプロセッサシステムを提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】この発明は、単一バス構成あるいは階層バス構成を有し、複数のCPUを備えたマルチプロセッサシステムにおいて、1 / O装置からの割り込み要求信号の変化を検出する割り込み要求検出手

段と、前記複数のCPUそれぞれが割り込み入力端子に
入力される割り込み信号を発生する割り込み信号発生手
段と、前記割り込み要求検出手段によって検出された割
り込み要求に応じて、前記割り込み信号発生手段の割り
込み信号発生動作を制御する割り込み制御手段とを具備
し、前記割り込み要求検出手段、割り込み信号発生手
段、および割り込み制御手段はバスを介して互いに結合
されており、前記割り込み要求検出手段は、前記割り
込み要求信号の検出結果をバストランザクションによつて
前記割り込み制御手段に通知し、前記割り込み制御手
段は、前記割り込み信号発生動作を制御するための情報
をバストランザクションによつて前記割り込み信号発生手
段に通知するように構成されていることを特徴とする。

【0009】このマルチプロセッサシステムにおいては、
割り込みコントローラが、割り込み要求検出手段／
割り込み制御手段／割り込み信号発生手段に分けられ、
それぞれの間はバスを介して通信するように構成されて
いる。従つて、バストランザクションにて割込制御のた
めの各種情報を伝達することができ、専用の信号線
を多数引き回すことなく割り込み制御を実現できるよ
うになり、システム規模の増大に柔軟に対応可能な割
込制御を行うことが可能となる。

【0010】また、このように割り込みコントローラを
割り込み要求検出手段／割り込み制御手段／割り込み信
号発生手段に分割した構成を採用した場合には、物理的
に割り込み要求検出手段はI/O装置の近傍に、割り
込み発生手段はCPUの周辺に配置することが好ましい。
これによってCPU数の多い大規模なシステムにおいて
も多数の割り込み信号を引き回すことなく、少ないイン
ターフェース信号にて割込制御を行うことができる。

【0011】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照してこの発明の
実施形態を説明する。図1には、この発明の第1の実施
形態に係るマルチプロセッサシステムの構成が示されて
いる。このマルチプロセッサシステムは、16〜20個、
またはそれ以上のCPUを実装できる高性能のサー
バ計算機システムを実現するためのものであり、多数の
回路基板上に分割された各種モジュールから構成されて
いる。このマルチプロセッサシステムは階層化された複数
のバスを有しており、これらバスを介したデータ伝送が
割込制御のための情報の授受に利用されている。以下、
具体的なシステム構成を説明する。

【0012】図1において、1-1〜1-6はCPU
(プロセッサ)であり、それぞれ割り込み信号入力端子
を有している。2-1〜2-5はそれぞれの上下のバス
間を双方向で繋ぐバスブリッジである。3-1〜3-6
はI/O装置であり、必要に応じて割り込み要求信号を
発生する。4-1〜4-6はバスである。

【0013】5-1〜5-2は割り込み発生装置であ
り、バス4-3を介して割り込み制御装置6-1からの

バストランザクションを受け付け、そのバストランザク
ションにて通知された情報に基づき割り込み信号1〜
a 3、もしくはa 4〜a 6をアサート、デアサートす
る。6-1は割り込み制御装置であり、割り込み要求検
出装置7-1から7-2によつて検出された割り込み要
求に応じて、割り込み発生装置5-1〜5-2の割り
込み信号発生動作を制御する。

【0014】この割り込み制御装置6-1は、割り
込み制御情報を保持および管理しており、バス4-3を介
して割り込み要求検出装置7-1〜7-2からの割り
込みの要求信号状況を確認するバストランザクションや、プロセ
ッサ1-1〜1-6からの割り込み処理状況に関するト
ランザクションを受け付け、これらに応じて割り込み制
御情報を更新し、プロセッサの割り込みを発生させる
必要がある場合には、対象プロセッサに対応する割り
込み発生装置5-1もしくは5-2にその旨をバストラ
ンザクションにて通知する。

【0015】7-1〜7-2は割り込み要求検出装置で
あり、1/O装置3-1〜3-3、もしくは3-4〜3-
6からの割り込み要求信号b 1〜b 3、もしくはb 4
〜b 6を監視し、信号の変化を検出した場合には、割
り込み制御装置6-1にその旨をバストランザクションに
て通知する。

【0016】a 1〜a 6は割り込み信号であり、これが
アサートされると、それぞれプロセッサ1-1〜1-6
に割り込みがかけられる。b 1〜b 6は割り込み要求信
号であり、それぞれI/O装置3-1〜3-3、3-4〜3-6が割り
込みを要求する場合にこれをアサートする。

【0017】また、このシステムにおいては、割り
込み発生装置5-1〜5-2は対応するプロセッサ1-1〜
1-3、1-4〜1-6に物理的に近接した位置に配置
され、割り込み要求検出装置7-1〜7-2は対応する
I/O装置3-1〜3-3、3-4〜3-6に物理的に
近接した位置に配置されている。

【0018】すなわち、このシステムでは、回路基板間
にわたる信号線の引き回しの低減や回路基板単位での柔
軟なシステム拡張に対応するために、図示のように、破
線で示されている複数の回路基板上にモジュールが分散
して実装されており、割り込み発生装置5-1はプロセ
ッサ1-1〜1-3と同一回路基板上に実装され、割
り込み発生装置5-2はプロセッサ1-4〜1-6と同一
回路基板上に実装されている。

【0019】さらに、割り込み要求検出装置7-1はI
/O装置3-1〜3-3、割り込み要求検出装置7-2
はI/O装置3-4〜3-6と同一回路基板上に実装さ
れている。また、割込制御装置6-1は、割り込み発生
装置5-1〜5-2および割り込み要求検出装置7-1
〜7-2とは独立した別の回路基板上に実装されてい
る。

【0020】また、分散配置された割り込み要求検出装

5

置7-1~7-2、割り込み制御装置6-1、割り込み発生装置5-1~5-2間では、バストランザクションにて割込制御のための各種情報が伝達される。

【0021】次に、図2のタイミングチャートを参照して、図1のシステムにおける割込制御動作を説明する。ここでは、一例として、I/O装置3-1からプロセッサ1-1に割り込みをかける場合について説明する。

【0022】割り込み制御装置6-1、割り込み発生装置5-1、5-2には、I/O装置3-1~3-6などと同様に、システムのアドレス空間上のアドレス領域が割り当てられている。これらの装置に対し何らかの情報を通知する場合は、対応するアドレス領域内の、通知したい情報に対応する所定アドレスに対するライトランザクションを行うことにより、バスを介してその情報を通知する事が出来る。同様に、これらの装置から何らかの情報を得る場合は、対応するアドレス領域内の、得たい情報に対応する所定アドレスに対するリードランザクションを行えば、バスを介してその情報を得る事が出来る。

【0023】割り込み制御装置6-1は割り込み制御情報として、I/O装置毎にベクタ、プライオリティ、プロセッサを指定するための割り込み先条件、割り込み待ち状況等、プロセッサ毎に(タスクプライオリティ、割り込み処理状況等)などを記憶している。

【0024】ここで、I/O装置3-1から割り込みをかける場合の動作を考える。I/O装置3-1は割り込み要求信号b1をアサートする。割り込み要求検出装置7-1はこれを検出すると、その旨を割り込み制御装置6-1に通知するライトランザクションをバス4-4に送出する。

【0025】このライトランザクションにおいては、まず、アドレスフェーズにて、割り込み制御装置6-1の割り込み要求領域を指定するアドレスが発行され、後続するデータフェーズでは、割り込み要求を受け付けた割り込み要求検出装置7-1を示す検出装置IDと、アサートされた割り込み要求信号b1が入力される割り込み要求検出装置7-1の割り込みポートを示すポート番号(割り込み番号)が発行される。

【0026】このランザクションは、バス4-4、ブリッジ2-3、バス4-3を経由して割り込み制御装置6-1で受け取られる。割り込み制御装置6-1は、内部に保持する割り込み待ち状態を更新し、当該割り込み要求を割り込み待ち状態として記憶する。割り込み待ちとして記憶されている各割り込み要求は、I/O装置のプライオリティ、割り込み先条件、各プロセッサのタスクプライオリティ等より割り込むべきプロセッサと割り込みの可否が判定され、その結果に応じた処理が行われるが、ここでは当該割り込み要求によりプロセッサ1-1に割り込みをかける事になったものとする。

【0027】この場合、割り込み制御装置6-1は、そ

6

の旨をプロセッサ1-1に対応する割り込み発生装置5-1に通知するためのライトランザクションをバス4-3に送出する。

【0028】このライトランザクションにおいては、まず、アドレスフェーズにて、割り込み発生装置5-1に設けられているプロセッサ1-1に対応する記憶領域を指定するアドレスが発行され、後続するデータフェーズでは、プロセッサ1-1に対応する割り込み信号a1のアサートを指示する割り込み信号制御プラグFが発行される。

【0029】割り込み発生装置5-1はこのランザクションを受け取ると、割り込み信号a1をアサートする。プロセッサ1-1はこれにより割り込みがかわり、割り込み処理を行うが、その際、バス4-1、ブリッジ2-1、バス4-3を介して割り込み制御装置6-1をアクセスするためのリードランザクションを行い、これによって割り込みベクタを得る。

【0030】割り込み制御装置6-1はこのアクセスにより内部に保持する割り込み待ち状況、割り込み処理状況を更新し、当該割り込み要求が割り込み待ち状態から割り込み処理中状態になったものとして記憶する。更に、プロセッサ1-1において割り込み処理が完了した時も、同様の経路のライトランザクションにより割り込み制御装置6-1にその旨が通知される。割り込み制御装置6-1はこれにより、内部に保持する割り込み処理状況を更新し、当該割り込み要求は割り込み処理が完了したものとする。

【0031】このように、図1のシステムにおいては、従来の割り込みコントローラが、割り込み要求検出装置7-1~7-2/割り込み制御装置6-1/割り込み発生装置5-1~5-2に分けられ、それぞれの間はバスを介して通信するように構成されている。従って、バストランザクションにて割込制御のための各種情報を伝達することができるので、専用の信号線を多数引き出すことなく割り込み制御を実現でき、システム規模の増大に柔軟に対応可能な割込制御を行うことが可能となる。

【0032】また、割り込み要求検出装置7-1~7-2を幾つかのI/O装置毎にそれぞれ同一基板上に設け、割り込み発生装置5-1~5-2も幾つかのプロセッサ毎にそれぞれ同一基板上に設けるといふ基板単位での分散構造を採用しているため、例えば、実装するプロセッサやI/Oを増やしてシステム拡張を行う場合でも、それらの基板を増設するだけで、何らハードウェア構成を変更することなく拡張システムに対応した割り込み制御を行うことができる。

【0033】なお、この実施形態の割り込み制御方式は、図1のような階層バス構成のマルチプロセッサシステムだけでなく、例えば、図3のように同一バスに全てのモジュールが接続される単一バス構成のマルチプロセ

7

ッサシステムに対しても同様に適用することができる。

【0034】次に、図4および図5を参照して、この発明の第2実施形態を説明する。図4には、この発明の第2実施形態に係るマルチプロセッサシステムの構成が示されている。このマルチプロセッサシステムは、図1のシステムと同様に、階層化された複数のバスを持ち、割り込みコントローラが、割り込み要求検出装置7-1〜7-2/割り込み制御装置6-1/割り込み信号発生装置5-1〜5-2に分けられ、それぞれの間はバスを介して通信するように構成されている。図1との違いは、割り込み要求検出装置7-1〜7-2、割り込み制御装置6-1、割り込み信号発生装置5-1〜5-2がそれぞれ直接バスに接続されるのではなく、ブリッジ装置に接続されており、そのブリッジ装置とバスインターフェースを共用している点である。

【0035】すなわち、割り込み信号発生装置5-1〜5-2についてはブリッジ2-1〜2-2にそれぞれ接続されており、ブリッジ2-1〜2-2それぞれのバス4-3とのバスインターフェース回路を利用してバスランザクションを受け付ける構成になっている。

【0036】また、割り込み制御装置6-1は、ブリッジ2-3に接続されており、ブリッジ2-3のバス4-3側およびバス4-4側の双方のバスインターフェース回路を利用してバスランザクションの受け付け、発行を行う。この場合、例えば、割り込み制御装置6-1は、割り込み要求検出装置7-1〜7-2からのランザクションについてはバス4-3を介さずにブリッジ2-3から直接受け付けることができる。さらに、割り込み要求検出装置7-1〜7-2もブリッジ2-4〜2-5にそれぞれ接続されており、ブリッジ2-4〜2-5それぞれのバス4-4とのバスインターフェース回路を利用してバスランザクションを発行する構成になっている。

【0037】ここで、バスインターフェース共用のための具体的な構成例について説明する。図5には、割り込み制御装置6-1とブリッジ2-3とのバスインターフェースの共用例が示されている。図示のように、ブリッジ2-3は、バス4-3用のバスインターフェース回路2-1、バス4-4用のバスインターフェース回路2-2を有している。

【0038】また、ブリッジ2-3の内部バスには、アドレスデコーダ2-13や、タイマなどのシステム動作のために必要な機能を実現するためのデバイス2-14、2-15などが接続されている。さらに、その内部バスには、割り込み制御装置6-1も接続されている。この割り込み制御装置6-1は、デバイス2-14、2-15と同様に、それに対応するアドレスがバスランザクションによって指定されたときにデコーダ2-13によって選択される。

【0039】なお、割り込み制御装置6-1は、ブリッ

8

ジ2-3の1つの機能デバイスとしてそのブリッジ2-3に内蔵することもできる。また、割り込み発生装置5-1〜5-2、割り込み要求検出装置7-1〜7-2についても、同様の構成で対応するブリッジとの間でバスインターフェースを共用することができる。

【0040】次に、図4のシステムにおける割り込み制御動作を説明する。ここでは、I/O装置3-1からプロセッサ1-1に割り込みをかける場合について説明する。I/O装置3-1は割り込み要求信号m1をアサートし、割り込み要求検出装置7-1はこれを検出すると、その旨を割り込み制御装置6-1に通知するためのライトランザクションをブリッジ2-4を介してバス4-4に送出する。

【0041】このランザクションは、ブリッジ2-4、バス4-4、ブリッジ2-3を經由して割り込み制御装置5-1に送られる。この際、実施形態1の場合にはブリッジ2-3から割り込み制御装置6-1に送る時にバス4-3を占有するが、ここでは、バス4-3は利用されない。ランザクションを受け取った割り込み制御装置5-1は、実施形態1と同様の内部処理を行うが、ここではプロセッサ1-1に割り込みをかけることになったものとする。すると、割り込み制御装置6-1は、その旨をプロセッサ1-1に対応する割り込み発生装置5-1に通知するためのライトランザクションをブリッジ2-3を介してバス4-3に送出する。

【0042】割り込み発生装置5-1はこのランザクションをブリッジ2-1を介して受け取ると、割り込み信号a1をアサートする。プロセッサ1-1はこれにより割り込みがわかり、割り込み処理を行い、その際、バス4-1、ブリッジ2-1、バス4-3、ブリッジ2-3を介して割り込み制御装置6-1にアクセスするためのリードランザクションを行い、これによって割り込みベクタを得る。

【0043】割り込み制御装置6-1はこのアクセスにより内部に保持する割り込み待ち状況、割り込み処理状況を更新し、当該割り込み要求が割り込み待ち状態から割り込み処理中状態になったものとして記憶する。更に、プロセッサ1-1において割り込み処理が完了した時も、同様の経路のライトランザクションにより割り込み制御装置6-1にその旨が通知される。割り込み制御装置6-1はこれにより、内部に保持する割り込み処理状況を更新し、当該割り込み要求は割り込み処理が完了したものとする。

【0044】図6には、この発明の第3の実施形態に係るマルチプロセッサシステムの構成が示されている。このシステムは実施形態2と基本的に同じ構成であるが、割り込み処理制御のための情報を集中して保持および管理する割り込み制御装置6-1の耐故障性能を高めるために、割り込み制御装置6-1が多重化して設けられている点だけが異なっている。

50

9

【0045】すなわち、このシステムにおいては、同一機能を持つ2つの割り込み制御装置6-1が、バス4-3につながっている2つの異なるブリッジ2-3、2-6にそれぞれ接続されており、一方が有効に動作するように構成されている。

【0046】各割り込み制御装置6-1は、有効/無効のどちらか一方の状態をプロセッサにより設定可能に構成されており、有効の場合は前述した割り込み制御のための機能を果たすが、無効の場合は何もしない。2つの割り込み制御装置6-1の一方のみが有効、他方は無効に設定される。有効である割り込み制御装置6-1に故障が検出された場合は当該割り込み制御装置6-1は無効と設定され、他の割り込み制御装置6-1が有効と設定され動作を継続する。

【0047】無効と設定された割り込み制御装置6-1についても、有効と設定された割り込み制御装置6-1への割り込み要求検出装置7-1〜7-3からの通知、プロセッサからのアクセスなどをバス上で観測しており、これらに対する応答や割り込み発生装置5-1〜5-2に対する通知などは行なわれないが、割り込み制御情報の保持・管理は行なうように構成されている。これにより、有効である割り込み制御装置6-1に故障が検出された場合は当該割り込み制御装置6-1は無効、他の割り込み制御装置6-1を有効と設定するのみで、割り込み制御情報の複写などを行うことなく動作を継続することが可能となる。

【0048】正常動作時は、ブリッジ2-3に接続された割り込み制御装置6-1が有効と設定され、ブリッジ2-6に接続された割り込み制御装置6-1が無効と設定されているとする。正常動作中は実施形態2で説明した上述の動作と変わらない。何らかの装置により、動作中の割り込み制御装置6-1に異常が検出された場合、その割り込み制御装置6-1を無効、他方の割り込み制御装置6-1を有効と設定し直し、動作を継続する。

【0049】これら2つの割り込み制御装置6-1は、有効/無効を設定するビットの異なるビット位置が割り当てられているが、それ以外は全て同じアドレスが割り当てられ、有効の時のみ応答するよう構成される。これにより、割り込み制御装置が切り替わった事は特に意識する事なく動作を継続することができる。

【0050】なお、割り込み制御装置6-1の多重化構成は、図3のような単一バス構成のマルチプロセッサシステムに対しても同様にして適用することができる。以上、実施形態1〜3について説明したが、どの実施形態のシステムにおいてもバストランザクションを利用して割り込み制御のための情報通知を行っているため、例えば、PCIバスのようにエラー検出機構やリトライ機構

10

を備えたバスアーキテクチャを採用することが好ましい。

【0051】この場合、割り込み検出装置、割り込み制御装置、割り込み発生装置の間のトラランザクションで、どこかのバスでエラーがあった場合、そのトラランザクションは無効となるが、バスのエラー検出機構に従って検出・通知され、ソフトウェアによりしかるべき対応がとられることになる。これにより、ノイズ等による信号の誤りの検出可能性を高められ、システムの誤動作を防止できる。

【0052】また、割り込み検出装置、割り込み制御装置、割り込み発生装置の間のトラランザクションで、どこかのバスでエラーがあった場合、そのトラランザクションは無効となるが、そのバスのリトライ機構に従ってリトライされる。したがって、ノイズ等による信号の誤りがあった場合でも、リトライにより、システムの動作が継続できる可能性を高め、システムの可用性を高める事ができる。

【0053】

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれば、分散配置された割り込み検出装置、割り込み制御装置、割り込み発生装置の間のバストランザクションを利用して割り込み制御を行っているため、専用の信号線を多数引き回すことなく割り込み制御を実現できるようになり、システム規模の増大に柔軟に対応可能な割込制御を行うことが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の第1実施形態に係るマルチプロセッサシステムの構成を示すブロック図。

【図2】同第1実施形態のマルチプロセッサシステムにおける割り込み制御動作を説明するタイミングチャート。

【図3】同第1実施形態のマルチプロセッサシステムの他の構成の一例を示すブロック図。

【図4】この発明の第2実施形態に係るマルチプロセッサシステムの構成を示すブロック図。


【図5】同第2実施形態のマルチプロセッサシステムで利用されるブリッジと割り込み制御装置間のバスインターフェースの共用のための具体的な構成の一例を示す図。

【図6】この発明の第3実施形態に係るマルチプロセッサシステムの構成を示すブロック図。


【符号の説明】

1-1〜1-6…CPU(プロセッサ)、2-1〜2-5…バスブリッジ、3-1〜3-6…I/O装置、4-1〜4-6…バス、5-1〜5-2…割り込み発生装置、6-1…割り込み制御装置、7-1〜7-2…割り込み要求検出装置。


【 図1 】




【 図2 】




〔 図3 〕



【 図4 】



【 図5 】



【 図6 】

